


EMERGENCY LIGHT MAXBRIGHT

Easy Installation



Easy access to connect the wire without open up the case



Remote control Dimmer



CP 03/04M-9/12ED

สภาวะการทำงาน
แรงดันไฟเข้าเครื่อง
หลอดไฟ

: จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟ AC Line ดับ
: AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต + 10% 1 เฟส (สายไฟ AC 3 ขา มีกราวด์)
: ชนิด SMD LED (เทคโนโลยี SMT – surface mount technology)

โคมไฟ

ให้แสงสว่างกระจายครอบคลุมพื้นที่ใช้งานในมุมกว้างและให้แสงสว่างคงที่ตลอดระยะเวลาการส่องสว่าง
: ผลิตจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป มีคุณสมบัติในการระบายความร้อนได้เป็นอย่างดี
: ขาตั้งโคมผลิตจากสแตนเลสไม่เป็นสนิมหมุนปรับตัวโคมได้ถึง 180 องศา

แบตเตอรี่
ระบบชาร์จ

: ชนิดแบตเตอรี่แห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน มาตรฐาน ISO9001, ISO14001, UL, CE
: ความคุมการชาร์จด้วยระบบ Automatic solid state system และระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant Voltage Charge)

ระยะเวลาชาร์จ
ระบบป้องกัน

: 10-12 ชั่วโมง
: วงจรป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่เกิน (High Voltage Cut-Off) ที่ป็นสาเหตุทำให้แบตเตอรี่บวม
: วงจรป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนหมดประจุ (Low Voltage Cut-Off) ทำให้อายุแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น
: ฟิวส์ AC ป้องกันการลัดวงจรด้านแรงดันไฟเข้าเครื่อง
: ฟิวส์ DC ป้องกันการลัดวงจรด้านระบบวงจรชาร์จและจ่ายโหลด

ตัวถังโคมไฟฉุกเฉิน

: กล่องวางแบตเตอรี่ผลิตจากแผ่นเหล็ก Electro-Galvanized ทนทาน 1.0 มิลลิเมตร/โครงสร้างฝาหน้าผลิตจากแผ่นเหล็กหนา 1.5 มิลลิเมตร พื้นเคลือบด้วยระบบ Epoxy Powder Coated And Stove Enamel ป้องกันการเกิดสนิมของโลหะได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นพลาสติกชนิดไม่ติดและลามเปลวไฟ

อุปกรณ์เพิ่มเติม


: สามารถเลือกกำหนดเวลาการทดสอบได้อย่างแม่นยำด้วยระบบ Automation Real Time clock Test เพื่อป้องกันการทดสอบแสงสว่างฉุกเฉินในช่วงเวลาที่ไม่ต้องการ

: ชุดทดสอบระบบโคมไฟฉุกเฉินแบบไร้สายด้วยรีโมทอินฟราเรด
: ระบบหน่วงเวลาให้จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินได้หลังไฟ AC Line มาตั้งแต่ 1-15 นาที
: ปรับแสงสว่างฉุกเฉินได้ 4 ระดับตามความต้องการแสงสว่างในพื้นที่ใช้งาน
: เสียสัณฐานเตือนขณะเกิดความล้มเหลวจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ(สามารถยกเลิกเสียงเตือนได้)

การติดตั้ง

: ติดผนัง ก้านแขง

Dimension



Model	Battery	Bulbs	Duration (±10%)	Dimension L x W x H (cm)	Weight
		Wattage	(Hrs.-Mins)		
CP 03-M 6 ED	12 V. 2.9 AH.	2 x 6 W.	3.00	22 x 8.5 x 21.5	2.5
CP 03-M 9 ED		2 x 9 W.	2.00		
CP 04-M 6 ED		2 x 6 W.	4.30		
CP 04-M 9 ED	12 V. 5.0 AH.	2 x 9 W.	3.00	22 x 8.5 x 21.5	3.0
CP 04-M 12 ED	12 V. 7.0 AH.	2 x 12 W.	2.00	26 x 8.5 x 23	4.0
CP 07-M 9 ED		2 x 9 W.	4.30		
CP 07-M 12 ED		2 x 12 W.	3.30		